

HOUSEGARD PE1HR-A

1 kg pulverslokker

Effektivitetsklasse 8A-55B-C

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Pulverslokkere kjennetegnes av høy slokkeeffekt og god rekkevidde, kan benyttes og oppbevares ned til - 30 °C.

Housegard Pulverslokkere er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av aluminium, med svart lakkert stålhåndtak. Housegard Pulverslokkere kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på min 1 meter. Nitrogen brukes som drivmiddel.

PULVERETS VIRKEMÅTE

Pulver slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen, samt gjennom å kjemisk virke inn på forbrenningsprosessen. Pulveret vil også smelte og dekke det brennende materialet slik at risiko for gjenantennning reduseres. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

BRUKSOMRÅDER

Bolig, fritidsbolig, hobbyrom / verksted, båt.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	PE1HR-A	Kastelengde:	2-3 m
EN3 testrapport:	20200450/RUI 04	Arbeidstrykk:	15 BAR
MED cert:	MEDB00001HK	Sylindermateriale:	Stål
Brannklasse:	ABC	Vekt:	2 kg
Effektivitetsklasse:	8A 55B C	Mål dia/høyde (mm):	85 x 337
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Sertifisering:	EN-7, CE, Wheelmark
Drivgass:	N ₂ , Nitrogen		
Slokkemiddel:	SUN ABC Standard	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk	
Fyllmengde:	1 kg	Standard NS-3910.	
Tømmetid:	9 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600150

EAN: 7320896001503