

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof. Sist oppdatert 16. aug. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof er en frittstående søyle med tak og festebrakett utviklet til å passe eRange Duo og tidligere DOBBEL Salto.

Produktinformasjon

eRange Acc | Duo stand w/roof leveres ferdig forberedt til montering på en side. Kan leveres med lys i toppen (under taket). Søylene har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura". Fotplaten skrues til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. DEFA leverer betongfundament som har samme CC-mål som festepunkter i fotplaten. Skjult kabelføring opp gjennom stolpen. Alle komponenter og bestanddeler av ladesøylen er konstruert og produsert for å tåle nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen eRange Duo for ytterligere informasjon..

Produktet

El-nummer	1531571
Artikkelnummer	707850
Modell	eRange Acc Duo stand w/roof
Varebeskrivelse	eRange Acc Duo stand w/roof
MPN	eRange Acc Duo stand w/roof
Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Mål BxHxD	280 x 1610 x 80 mm
Vekt	12kg
Teknisk Beskrivelse	1 stk søyle for ensidig montasje. Inkludert tak og brakett for feste av eRange Duo eller tidligere DobbeltSalto.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof. Sist oppdatert 16. aug. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Drift, bruk og vedlikehold

Beskyttelsesklasse	I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE). Benytt medfølgende jordingskabel.
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfasthet), C5 (Korrosjonsklasse)
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Ovalt hull i fotplaten på 170x50mm, stort nok for 2 stk 60mm plastrør som klemmes litt sammen.
Festemateriell og kabling	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjonen festes til angitte gjengehylser på fronten med 4 stk M8 skruer.

Bestillingsinfo

Pakkedimensjon	Kolli 1 170x320x1680mm Kolli 2 480x100x500mm
Pakken inkluderer	1 stk søyle, tak, brakett, jordingskabel monteringsveiledning
EAN	7071158315189