

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Filament Classic Dimmable 44 6.00 W/2500 K E27

SMART+ Filament Classic Dimmable | Klassisk lyspæreform i filamentstil med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	6,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	6.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	50 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz / 50
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	44 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell lysytelse (lumen)	540 lm
Lysstrøm	540 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	2500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flickering metric (Pst LM)	1.0
Stroboscope effect metric (SVM)	0.9

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	300 °
Starttid	< 0.5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	31,00 g
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Lengde	105.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60,00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	A60

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

Nominell levetid på lampen	15000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	F 1)
Energiforbruk	6.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

Lighting technology used	LED
Non-directional or directional	NDLS
Mains or non-mains	MLS
Light source cap-type (or other electric interface)	E27
Connected light source (CLS)	yes
Color-tuneable light source	No
Envelope	No
High luminance light source	No
Anti-glare shield	No
Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE
Standby power	0.5 W
Networked standby power for CLS	0.50
Claim of equivalent power	Ja
Chromaticity coordinate x	0.478
Chromaticity coordinate y	0.415
Beam angle	SPHERE_360

Survival factor	0.90
Displacement factor	0.50
LED light source replaces a fluorescent light source	not applicable
EPREL ID	644688
Model number	AC32969

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075609815	Folding box 1	66 mm x 96 mm x 154 mm	116.00 g	0.98 dm ³
4058075609822	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	577.00 g	5.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.