

## Mer om 33751

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**33751****Kontakt Innkoblet Posisjon**

EI-nummer: 4321021

EAN: 3303430337515

[Last ned produktdatablad for 33751](#)**Karakteristikker**

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | Connected position contact                                                  |
| Produkt eller type komponent | Hjelpkontakt                                                                |
| Applikasjon                  | Overvåking                                                                  |
| Kompatibel med               | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW DC<br>Compact NS630b...1600 |
| Type signalkontakter         | 1 NO/NC                                                                     |

## Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjelpkontakt type         | Standard                                                                                                                                                                                                                       |
| Hjelpkontakt funksjon     | Tilkøbet posisjon                                                                                                                                                                                                              |
| Monteringsmetode          | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm | AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A på 240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A på 380 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A på 480 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,8 A på 125 V DC<br>DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC<br>DC-12: 0,3 A på 150 V DC |
| Minimum belastning        | 100 mA at 24 V                                                                                                                                                                                                                 |

## Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,018 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,090 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,420 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,420 dm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|