

Mer om VW3A4560

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A4560****AC Nettdrossel 98uH 264A IP00**

EI-nummer: 4147334

EAN: 3389119201438

[Last ned produktdatablad for VW3A4560](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Line choke
Kompatibilitet	ATV61HC13N4D - line choke - 1 per drive ATV61HC25Y - line choke - 1 per drive ATV61QC13N4 - line choke - 1 per drive ATV61QC25Y - line choke - 1 per drive ATV71HC13N4 - line choke - 1 per drive ATV71HC20Y - line choke - 1 per drive ATV71QC11N4 - line choke - 1 per drive ATV71QC20Y - line choke - 1 per drive
Number of phases	Tre-fase
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Applikasjon	Reduksjon av strømharmoniske
Verdien av induktans	0,098 mH
[In] merkestrøm	264 A
Saturation current	530 A
Varmetap	245 W
Elektrisk tilkobling	Bare wires diameter: 11 mm

Komplementær

Power supply frequency	50...60 Hz
Max strøm	1.65 x nominell strøm (varighet = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Minimum clearance distance	5,5 mm IEC 60664
Leakage distance	11,5 mm i samsvar med IEC 60664
Vekt	43 kg
Bredde	320 mm
Høyde	380 mm
Dybde	210 mm

Miljø

Standarder	IEC 60076 (with HD398) VDE 0160 nivå 1 EN 50178
IP-grad	Choke: IP00 Terminaler: IP00
Miljødata	3B1 i samsvar med IEC 721-3-3 3C2 i samsvar med IEC 721-3-3 3S1 i samsvar med IEC 721-3-3
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN 50178
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for drift	45...55 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C) 0...45 °C (uten strøm belastningsreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Operating altitude	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	51 kg
Forpakning 1 høyde	42 cm
Forpakning 1 bredde	38 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months