

Mer om XAPM3503

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XAPM3503**
Montasjeboks sink 1X3 hull

EI-nummer: 4307688

EAN: 3389110313079

 [Last ned produktdatablad for XAPM3503](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPM
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	80 x 175 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall hull	3 hull
Farge på basen av kapslingen	Blue
Farge på deksel	Blue
Materiale	Sinklegering
Kabelinngang	1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm 1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

Komplementær

Number of vertical rows	1
Vekt	1145 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class I conforming to IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,298 kg

Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	8,148 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	74,636 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months