



32757 (43 209 26)

Lastbryter Compact NS400 uten vern



Last ned produktdatablad for 32757

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon



Produktspekter	NS400...630
Serie	Compact
Produkt navn	Compact NS400 NA
Kortnavn utstyr	Compact NS400 NA
Produkt eller komponent type	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Nettverkstype	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V DC-23A: 400 A DC 500 V 2 poles in series AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 400 A DC 500 V 2 poles in series AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V DC-23A: 400 A DC 250 V 1P DC-22A: 400 A DC 250 V 1P
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i henhold til IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A (60 °C)
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	7.1 kA
[Ue] merkespenning	500 V DC i samsvar med IEC 60947-3 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensninggrad	3 i henhold til IEC 60947-3

Komplementær



Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	1.93 kA (20 s) i samsvar med IEC 60947-3 5 kA (1 s) i samsvar med IEC 60947-3 5 kA (3 s) i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	15000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 12000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 DC-23A: 12000 sykluser 250 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-3 DC-23A: 6000 sykluser 250 V DC i samsvar med IEC 60947-3

Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Vekt	6.8 kg

Miljø



Skjul

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C