

Mer om 33344

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



33344 NS1000 N 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4318271
EAN: 3303430333449



Last ned produktdatablad for 33344 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS1000N
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS1000N
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	N
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Category B

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp Drehhåndtak
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	1000 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1000 A
Bryteevne	30 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 40 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	30 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 40 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 50 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2

Senterav stand fane	70 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	19,2 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	40 kA
Høyde	327 mm
Bredde	280 mm
Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA LCIE
Power losses	50 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	17,017 kg
Forpakning 1 høyde	3,700 dm
Forpakning 1 bredde	3,800 dm
Forpakning 1 lengde	3,000 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months