



26257 (16 037 41)

Inntaksautomat/Selektivt kombivern/OV-vern utviklet for å oppnå et høyt selektivitetsnivå mot automatsikringer. Spesielt egnet som inntaksvern i bolig, men er også en god løsning for større installasjoner for å gi god selektivitet.



[Last ned produktdatablad for 26257](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produkt navn	C60
Produkt eller komponent type	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C60B
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
[In] merkestrøm	32 A
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	10000 A Icn i henhold til IEC 60898 - 400V AC 50/60 Hz 10 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-2

Komplementær

 Skjul

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 400V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til IEC 60898
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0.24 kg
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % 55 °C
Operating altitude	2000 m