




TKS - KLIKSEAL® RAL 7035

Godstjocklek 2 - 5 mm

- Integrerad avlastning
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Extremt montagevänlig



(1) Ej påverkat material.

* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

*** Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

(1) Ej påverkat material.

* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

*** Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

Färg

Ljusgrå RAL 7035

Teststandard

EN60529:1991 + A1,
EN50262:1998 + A1 + A2

Semko rapport

1906922

Halogenfri

Ja

Material	TPE och Polyamid 66 UL listat material
Skyddsklass	IP65
Temperaturområde	-20°C....+125°C (1)

E-nummer	Storlek	IP65 och Avlastning Typ A* för	A mm	B mm	D*** mm	D1 mm	H mm	H2 mm	Antal/förp
----------	---------	--------------------------------------	------	------	---------	-------	------	-------	------------

kabel Ø mm

1475801	M20	7 - 11	20,50	2 - 5	29,3 - 34,5	4,00	17 - 20	5,50	50
1475802	M25	7 - 13**	25,50	2 - 5	34,3 - 40,0	5,00	17 - 20	5,50	50

Skapad: 2022-01-28 10:17:35. Skapad från: <https://www.rutab.se/produkter/forskruvningar/tks-klikseal@tks-klikseal@-ral-70351-product?pdf=true&=rnd637789618558271493>