

FDV BLAD FOR CENTECH SELEKTIV AUTOMAT FTB1

GENERELT

FTB1 er laget i halogenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger. Beregnet for alle typer laster.
Ue=Up to 415V, Ui=500V, 50/60Hz
Poler: 1P, 2P, 3P, 4P
Norm: IEC/EN 60898

FORVALTNING

Fysisk størrelse: 1P, 2P, 3P, 4P- utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.
Vekt: 1P-313g, 2P-617g, 3P-932g, 4P-1241g

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Ikke relevant
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang
ca en gang pr år
Mekanisk levetid: 10000 koblinger

TILBEHØR

Dette produktet har ikke tilbehør.

PRODUKT

CV044523 Selektiv Automat 2P 25A
CV044523 Selektiv Automat 2P 32A
CV044523 Selektiv Automat 2P 40A
CV044523 Selektiv Automat 2P 50A
CV044523 Selektiv Automat 2P 63A
CV044523 Selektiv Automat 3P 25A
CV044523 Selektiv Automat 3P 32A
CV044523 Selektiv Automat 3P 40A
CV044523 Selektiv Automat 3P 50A
CV044523 Selektiv Automat 3P 63A

CV044646 Selektiv Automat 4P 25A
CV044653 Selektiv Automat 4P 32A
CV044622 Selektiv Automat 3P 80A
CV044639 Selektiv Automat 3P 100A
CV044660 Selektiv Automat 4P 40A
CV044677 Selektiv Automat 4P 50A
CV044684 Selektiv Automat 4P 63A
CV044691 Selektiv Automat 4P 80A
CV044707 Selektiv Automat 4P 100A