

Mer om BMXCPS2000

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXCPS2000****M340 strømfors 100/240VAC, 20W**

EI-nummer: 4546103

EAN: 3595863908954



Last ned produktdatablad for **BMXCPS2000** **3D CAD Modell**

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning
Backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP..02
Primary voltage	100...240 V
Type spenningsforsyning	AC
Secondary power	10,8 W 24 V DC sensor strømforsyning 16,8 W 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor 8,3 W 3.3 V DC I / O-modul logikkraftforsyningen

Komplementær

Primary voltage limit	85 - 264 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettverksfrekvens grense	47...63 Hz
Tilsynelatende effekt	0,07 kVA
Input current	0,31 A 240 V 0,61 A 115 V
Startstrøm	30 A 120 V 60 A 240 V
I _t on activation	12 A ² .s 240 V
I _t ved aktivering	0,06 A.s 240 V 0,03 A.s 120 V
Beskyttelsestype	Intern sikring ikke tilgjengelig for primærkretsen Overlastbeskyttelse for sekundærkrets Overspenningsbeskyttelse for sekundærkrets Kortslutningsvern for sekundærkrets
Current at secondary voltage	0,45 A 24 V DC sensor strømforsyning 0,7 A 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor 2,5 A 3.3 V DC I / O-modul logikkraftforsyningen
Maximum power dissipation in W	8,5 W
Status LED	Rack voltage OK: 1 LED (grønn) Sensor spenning: 1 LED (grønn)
Kontrolltype	RESET pushbutton cold restart
Elektrisk tilkobling	1 connector 2 pin(s) alarm relé 1 connector 5 pin(s) nettspenning, jord, 24 V DC inngangssensoren
Isolasjonsmotstand	>= 100 MOhm primær / jord >= 100 MOhm primær / sekundær
Vekt	0,3 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	1 ms
Dielektrisk styrke	1500 V primær / sekundær I / O-modul logikkraftforsyningen 1500 V primær / sekundær I / O-modul strømforsyning og prosessor 2300 V primær / sekundær sensor strømforsyning 1500 V primær / jord 500 V 24 V sensor output / bakken
Vibrasjonsmotstand	3 gn

Støtmotstand	30 gn
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Produktsertifikater	Merchant Navy CSA UL CE RCM EAC
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,437 kg
Forpakning 1 høyde	14,000 cm
Forpakning 1 bredde	16,000 cm
Forpakning 1 lengde	16,000 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months