

Mer om TSXPSY8500M

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TSXPSY8500M****Strømforsyning 100/240VAC, 85W**

EI-nummer: 4500868
EAN: 3595860024220

[Last ned produktdatablad for TSXPSY8500M](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning
Komplementær	
Primary voltage	100...120 V AC 85...140 V 200 - 240 V AC 170...264 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Input current	1700 mA 100 V 500 mA 240 V
Startstrøm	30 A 100 V 60 A 240 V
I _{pt} on activation	15 A ² .s 100 V 8 A ² .s 240 V
I _t ved aktivering	0,15 A.s 100 V 0,15 A.s 240 V
Beskyttelsestype	Internal fuse 4 A 5 x 20 mm time-delayed primærkretsen Overlastbeskyttelse sekundærkrets Overspenningsbeskyttelse sekundærkrets Kortslutningsvern sekundærkrets
Total useful secondary power	100 W på 55 °C med vifte modul 77 W på 60 °C 85 W på 55 °C
Secondary power	75 W 5 V DC
Current at secondary voltage	1,6 A 24 V DC sensor strømforsyning 15 A 5 V DC
Isolasjonsmotstand	>= 100 MOhm primær / jord >= 100 MOhm primær / sekundær
Merking	CE
Lokal varsling	Tilstedeværelse av sensorspenning (24V): 1 LED (grønn) Tilstedeværelse av spenning (OK): 1 LED (grønn) Batteri feil (BAT): 1 LED (rød)
Modul format	Dobbel
Vekt	0,74 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	10 ms
Dielektrisk styrke	2000 V primær / jord 2000 V primær / sekundær
Standarder	CSA C22.2 No 142 73/23/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B IEC 61131-2 93/68/EEC

Produktsertifikater	DNV BV RMRS GL RINA ABS LR
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,026 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Garantiperiode	
Garanti	18 months