

Mer om VW3A5108

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A5108**

 [Last ned produktdatablad for VW3A5108](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	1188 A
Kompatibilitet	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Salg per udelelig kvantitet	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector 3 x M12
Komplementær	
Maximum motor cable length	250 m shielded cable P motor 400...630 kW at 380...480 V 1 300 m unshielded cable P motor 400...630 kW at 380...480 V 1 150 m shielded cable P motor 630...800 kW at 500...690 V 1 250 m unshielded cable P motor 630...800 kW at 500...690 V 1 250 m shielded cable P motor 630...800 kW at 500...690 V 2 400 m unshielded cable P motor 630...800 kW at 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	682 W
Maximum output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	120 kg
Miljø	
IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring