

Mer om TSXASY800

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TSXASY800**
8 ut ana +/-10V, 4-20mA

EI-nummer: 4500760
EAN: 3389110876369

[Last ned produktdatablad for TSXASY800](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Analog utgangsnummer	8
Analog utgangstype	Strøm: 0...20 mA Strøm: 4...20 mA Voltage: +/- 10 V
Analog/digital conversion	13 bits + sign +/- 10 V 13 bits 0...20 mA 13 bits 4...20 mA

Komplementær

Omformingstid	5 ms
Measurement resolution	1.28 mV +/- 10 V 2.56 µA 0...20 mA 2.56 µA 4...20 mA
Elektrisk tilkobling	1 SUB-D 25 kontakt
Measurement error	0,14% av full skala +/- 10 V 25 °C 0,21% av full skala 0...20 mA 25 °C 0,21% av full skala 4...20 mA 25 °C 0,28% av full skala +/- 10 V 0...60 °C 0,52% av full skala 0...20 mA 0...60 °C 0,52% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
Isolation between channels	Felles punkt
Isolation between channels and bus	1000 Vrms
Isolation between channels and ground	1000 Vrms
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Toleranse utgangsspenning	<= 30 V
Ohmsk lastimpedans	< 600 Ohm 0...20 mA < 600 Ohm 4...20 mA > 1000 Ohm +/- 10 V
Maximum load inductance	300 µH
Maximum load capacitance	0,1 µF
Merking	CE
Strømforbruk	200 mA på 5 V DC 300 mA på 24 V DC
Modul format	Standard

Terminals description PLC n°1	(16)OUT_ANA_CUR#1 (13)IN_ANA_STD# (24)OUT_ANA_VOLT#7 (8)OUT_ANA_CUR#4 (20)OUT_ANA_COM#4 (1)OUT_ANA_VOLT#0 (17)OUT_ANA_COM#2 (4)OUT_ANA_VOLT#2 (9)OUT_ANA_COM#5 (11)OUT_ANA_CUR#6 (19)OUT_ANA_CUR#3 PW_NEG# (25)OUT_ANA_CUR#7 (3)OUT_ANA_COM#1 (12)OUT_ANA_COM#7 (5)OUT_ANA_CUR#2 (6)OUT_ANA_COM#3 (15)OUT_ANA_VOLT#1 (18)OUT_ANA_VOLT#3 (22)OUT_ANA_CUR#5 (10)OUT_ANA_VOLT#6 PW_POS# (14)OUT_ANA_COM#0 (23)OUT_ANA_COM#6 (2)OUT_ANA_CUR#0 (7)OUT_ANA_VOLT#4 (21)OUT_ANA_VOLT#5
Miljø	
Standarder	93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A CSA C22.2 No 142 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D UL 508 IEC 61131-2 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
Produktsertifikater	BV RINA DNV LR ABS RMRS GL
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	465 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Garantiperiode	
Garanti	18 months