

Mer om TSXDSY08R5A

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TSXDSY08R5A****8 ut rele 24VDC-24/240VAC, skru**

EI-nummer: 4500809

EAN: 3389110725810

[Last ned produktdatablad for TSXDSY08R5A](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete output module
Discrete output number	8
Digitale utganger	Beskyttet relè
Discrete output voltage	24...240 V AC i samsvar med ENIEC 61131-2 20 - 264 V 24...48 V DC i samsvar med ENIEC 61131-2 19 - 60 V

Komplementær

[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Responstid	< 10 ms (aktivering) < 15 ms (deaktivering)
Kontakttype og sammensetning	2 x 2 C/O + 2 x 2 NO
Utgang overspenningsvern	RC circuit and Ge-Mov
Output overload protection	6.3 A, interchangeable fuse per common fast blow
Kortslutningsbeskyttelse	6.3 A, interchangeable fuse per common fast blow
Isolation resistance	> 10 MOhm 500 V
Av gitt varme	(0.25 W + 0.24 W x Ant. utganger ved tilstand 1)

Elektrisk levetid	1000000 sykluser DC-12 24 W 24 V ohmsk 1000000 sykluser DC-12 50 W 48 V ohmsk 1000000 sykluser DC-3 24 W 24 V induktiv 1000000 sykluser DC-3 50 W 48 V induktiv 2000000 sykluser DC-3 10 W 24 V induktiv 2000000 sykluser DC-3 24 W 48 V induktiv 300000 sykluser DC-12 100 W 48 V ohmsk 300000 sykluser DC-12 50 W 24 V ohmsk 100000 sykluser AC-14 440 VA 220...240 V induktiv 100000 sykluser AC-15 440 VA 220...240 V induktiv 1000000 sykluser AC-12 100 VA 48 V ohmsk 1000000 sykluser AC-12 220 VA 100...120 V ohmsk 1000000 sykluser AC-12 440 VA 220...240 V ohmsk 1000000 sykluser AC-14 220 VA 220...240 V induktiv 1000000 sykluser AC-15 220 VA 220...240 V induktiv 10000000 sykluser AC-14 20 VA 100...120 V induktiv 10000000 sykluser AC-15 20 VA 100...120 V induktiv 10000000 sykluser AC-15 20 VA 220...240 V induktiv 150000 sykluser AC-14 220 VA 100...120 V induktiv 150000 sykluser AC-15 220 VA 100...120 V induktiv 1500000 sykluser AC-14 110 VA 100...120 V induktiv 1500000 sykluser AC-15 110 VA 100...120 V induktiv 2000000 sykluser AC-14 50 VA 48 V induktiv 2000000 sykluser AC-15 50 VA 48 V induktiv 3000000 sykluser AC-14 110 VA 220...240 V induktiv 3000000 sykluser AC-15 110 VA 220...240 V induktiv 500000 sykluser AC-12 200 VA 48 V ohmsk 500000 sykluser AC-12 440 VA 100...120 V ohmsk 500000 sykluser AC-14 50 VA 24 V induktiv 500000 sykluser AC-15 50 VA 24 V induktiv 5000000 sykluser AC-14 20 VA 48 V induktiv 5000000 sykluser AC-15 20 VA 48 V induktiv 700000 sykluser AC-12 100 VA 24 V ohmsk
Merking	CE
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block
Strømforbruk	55 mA på 5 V DC 80 mA på 24 V DC rack tilføre
Modul format	Standard
Vekt	0,42 kg
Miljø	
Dielektrisk styrke	2000 V 50/60 Hz 60 s
Standarder	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 73/23/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 92/31/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
Produktsertifikater	DNV LR ABS BV RMRS GL RINA
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2

Forpakningsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,554 kg
Forpakning 1 høyde	55,000 mm
Forpakning 1 bredde	180,000 mm
Forpakning 1 lengde	260,000 mm
Garantiperiode	
Garanti	18 months