

Mer om XBTR411

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XBTR411****4 lin/20 tegn, LCD, 20 taster/LED, 24VDC**

El-nummer: 4502252

EAN: 3389119000055

Last ned produktdatablad for XBTR411

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Magelis XBTR
Skjermoppløsning	122 x 32 pixels
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer Lite
Operativsystem	Windows

Komplementær

Skjermtype	Matrix baklyst LCD
Character font	Latin Kinesisk (forenklet kinesisk) Greek Cyrillic Katakana
Spenningsgrenser	18...30 V
Diff rippel	<= 1200 MV
Maximum power consumption in W	5 W
Antall nøkler	20
Antall faste taster	8
Antall taster som kan tilpasses	12
Lokal varslings	16 LEDs
Antall sider	200 sider applikasjoner 256 alarmsider
Minne type	Blits
Minnekapasitet	512 kB
Integrert tilkoblingstype	Serieforbindelse: hunn SUB-D 25, asynkron (RS232C/RS485) multidrop topologi Strømforsyning: demonterbar blokk med skrueløkker Printer port: hunn mini DIN
Sanntidsklokke	Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Serie kompatibilitet	Modicon Premium Modicon M340 Twido Modicon TSX micro Modicon Momentum Modicon Quantum
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 4 fjærklips
Vise materiale	Polyester
Front material	PPT
Tastaturet materiale	Polyester
Merking	CE
Høyde	118 mm
Bredde	137 mm
Dybde	39 mm
Mål på utsparring	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Vekt	0,55 kg

Miljø

Produkt eller type komponent	Lite panel med keypad
Displayfarge	Grønn Rød Orange
Display capacity	4 linjer med maksimalt 20 tegn En linje av 5 tegn minimum
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Ekstern kilde
Nedlastbare protokoller	Modbus Tredje part protokoll Uni-TE
Standarder	IEC 61131-2 IEC 60068-2-6 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-27 UL 508
Produktsertifikater	CSA class 1 division 2 UL 1604 ATEX zone 2/22 UL Class 1 Division 2
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...85 % uten kondens
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel (utendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	598 g
Forpakning 1 høyde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	17,3 cm
Forpakning 1 lengde	25,5 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	6,605 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months