

Mer om XBTGT2330

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XBTGT2330

Last ned produktdatablad for XBTGT2330

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Magelis XBTGT
Produkt eller type komponent	Avansert berøringskjermpanel
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, farge TFT LCD
Displayfarge	65 536 farger
Skjermoppløsning	320 x 240 pixels QVGA
Visningsstørrelse	5.7 inch
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer
Operativsystem	Magelis
Prossessor navn	CPU RISC
Prossessor frekvens	133 MHz
Memory description	512 kB SRAM sikkerhetskopiering av data med lithium batteri backup 16 MB flash EPROM application memory
Integrert tilkoblingstype	Hann SUB-D 9 kontakt COM1 serial link med RS232C/RS422/RS485 grensesnitt på <= 115.2 kbits/s Demonterbar blokk med skruklammer kontakt strømforsyning RJ45 kontakt Ethernet TCP/IP USB type A masterport (V1.1), kompatibel med Modicon M340 terminalportkommunikasjon RJ45 connector COM2 serial link with RS485 interface at <= 187.5 kbit/s
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
Mål på utsparring	156 (+ 1/- 0) x 123.5 (+ 1/- 0) mm

Komplementær

Berøringssensitiv sone	1024 x 1024
Berøringspanel	Analog
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
Klarhet	8 nivåer via berøringspanel
Character font	Japansk (ANK, Kanji) ASCII (europaisk tegnsett) Kinesisk (forenklet kinesisk) Korean Taiwansk (tradisjonell kinesisk)
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Ekstern kilde
Spenningsgrenser	19,2...28,8 V
Startstrøm	30 A
Effektforbruk	26 W
Lokal varslings	Normal drift eller feil på bakgrunnsbelysning: 1 LED (grønn eller oransje)
Antall sider	Begrenset av intern minnekapasitet

Nedlastbare protokoller	Telemecanique Modicon Fipway Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP/IP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec tredje part protokoll Omron Sysmac tredje part protokoll Rockwell Automation Allen-Bradley tredje part protokoll Siemens Simatic tredje part protokoll Telemecanique Modicon Uni-TE
Sanntidsklokke	Innebygd
Datalagring utstyr	1 Compact Flash card >= 1 GB
Use of slot	For 1 fieldbus communication card (Device Net, Profibus DP)
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 4 skruklammer Med 2 fjærklips
Frontmateriale	Aluminium legering
Kapslingsmateriale	PPT
Merking	CE
Bredde	167,5 mm
Høyde	135 mm
Dybde	59,5 mm
Vekt	1 kg
Miljø	
Immunity to microbreaks	5 ms
Standarder	UL 1604 UL 508 EN 61131-2 FCC Class A IEC 61000-6-2 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	UL Klasse 1 divisjon 2 T4A ATEX zone 2/22 CULus CSA Class 1 Division 2 T5 CSA Class 1 Division 2 T4A C-Tick UL Klasse 1 divisjon 2 T5
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...90 % uten kondens
Driftshøyde	< 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X frontpanel (innendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 3,5 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3