

Mer om XBTGT4340

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XBTGT4340****Grafisk 7,5 TFT, Eth, 640*480, multim**

El-nummer: 4502275

EAN: 3595863896893



Last ned produktdatablad for XBTGT4340

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Magelis XBTGT
Produkt eller type komponent	Avansert berørings skjermpanel
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, farge TFT LCD
Displayfarge	65 536 farger
Skjermoppløsning	640 x 480 pixels VGA
Visningsstørrelse	7.5 inch
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer
Operativsystem	Magelis
Prossessor navn	CPU RISC
Prossessor frekvens	266 MHz
Memory description	512 kB SRAM sikkerhetskopiering av data med lithium batteri backup 32 MB flash EPROM application memory
Integrert tilkoblingstype	RJ45 kontakt COM2 serial link med RS485 grensesnitt på <= 187.5 kbit/s, kompatibel med Siemens MPI (187,5 kbits/s) Hann SUB-D 9 kontakt COM1 serial link med RS232C/RS422/RS485 grensesnitt på <= 115.2 kbits/s Demonterbar blokk med skruklammer kontakt strømforsyning RJ45 kontakt Ethernet TCP/IP 3 demonterbar blokk med skruklammer kontakt digital output Demonterbar blokk med skruklammer kontakt audioutgang Demonterbar blokk med skruklammer kontakt digital inngang USB type A masterport (V1.1) Mini-jack kontakt audioinngang RCA kontakt komposittvideoinngang (NTSC/PAL)
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
Mål på utsparring	204.5 (+ 1/- 0) x 159.5 (+ 1/- 0) mm

Komplementær

Berørings sensitiv sone	1024 x 1024
Berøringspanel	Analog
Levetid for bakgrunnsbelysning	54000 timer
Klarhet	8 nivåer via berøringspanel
Contrast	8 nivåer via berøringspanel
Character font	Kinesisk (forenklet kinesisk) Taiwansk (tradisjonell kinesisk) ASCII (europeisk tegnsett) Japansk (ANK, Kanji) Korean
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Ekstern kilde
Spenningsgrenser	19,2...28,8 V
Startstrøm	30 A
Effektforbruk	28 W

Lokal varslings	Normal drift eller feil på bakgrunnsbelysning: 1 LED (grønn eller oransje)
Antall sider	Begrenset av intern minnekapasitet
Nedlastbare protokoller	Telemecanique Modicon Fipway Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec tredje part protokoll Omron Sysmac tredje part protokoll Rockwell Automation Allen-Bradley tredje part protokoll Siemens Simatic tredje part protokoll Telemecanique Modicon Uni-TE
Sanntidsklokke	Innebygd
Datalagring utstyr	1 Compact Flash card >= 1 GB
Use of slot	For 1 fieldbus communication card (Device Net, Profibus DP)
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 4 fjærklips Med 4 skruer
Frontmateriale	Aluminium legering
Kapslingsmateriale	PPT
Merking	CE
Bredde	215 mm
Høyde	170 mm
Dybde	60 mm
Vekt	1,8 kg
Miljø	
Immunity to microbreaks	10 ms
Standarder	EN 61131-2 FCC Class A CSA C22.2 No 14 UL 1604 UL 508 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	UL Klasse 1 divisjon 2 T5 UL Klasse 1 divisjon 2 T4A CSA Class 1 Division 2 T5 ATEX zone 2/22 C-Tick CULus CSA Class 1 Division 2 T4A
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	10...90 % uten kondens
Driftshøyde	< 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X frontpanel (innendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 3,5 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	2,801 kg
Forpakning 1 høyde	180,000 mm
Forpakning 1 bredde	270,000 mm
Forpakning 1 lengde	305,000 mm
Bærekraftig	

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months