



TSX3705028DR1 (45 004 00)

Micro 220VAC 16 inn/12 ut rele



Last ned produktdatablad for TSX3705028DR1

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Modicon TSX Micro automation platform
Produkt eller komponent type	Modular base controller
Primary voltage	100...240 V 90...264 V AC
Input current	2 mA < 60 A
Immunity to microbreaks	< 20 ms
Utgangseffekt	0.5 A

Komplementær

[Skjul](#)

Number of slots	2
Module type	Screw terminal discrete I/O
Discrete output number	12 relé
Integrert tilkoblingstype	1 serial link Uni-telway 19.2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s
Memory description	Blits 12 Kwords data Internal RAM 11 Kwords data
Maksimal størrelse på objektområder	256 %Mi 1 %MWi internal words 128 %KWi konstante ord
Gjennomføringstid per instruksjon	0.25 µs Boolean without PCMCIA card 4.81 µs arithmetic REAL floating without PCMCIA card
Gjennomføringstid for en K instruksjon	3.03 100 % Boolean without PCMCIA card 0.25 65 % Boolean and 35 % numerical without PCMCIA card
Applikasjonsstruktur	1 fast task 1 master task 8 hendelses oppgaver
Overliggende system	1.9 ms master task
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutning
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Total useful secondary power	24 W
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2 Elektrostatisk utlading IEC 1000-4-2 nivå 3 Electromagnetic field immunity test IEC 1000-4-3 nivå 3 Resistance to fast transient IEC 1000-4-4 level 3 Immunity to impulse waves IEC 1000-4-5 Damped oscillatory wave IEC 1000-4-12

Miljø

[Skjul](#)

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % without condensation for operation 5...95 % without condensation for operation
Operating altitude	0...2000 m
Bredde	187.3 mm
Høyde	151 mm
Dybde	152 mm
Vekt	2.37 kg

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Will not be Compliant
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold