



- Detektorer, alarmorganer og utkoblingsbrytere kan kobles på *samme* to-tråds sløyfe.
- Polaritetsuavhengige enheter for enkel kobling.
- Inntil ni adresserbare betjeningspaneler.
- Mulighet for inndeling i virtuelle anlegg med seksjonert betjening via betjeningspaneler.
- Programmerbare styringsutganger.
- Gir varsel ved nedstøving av detektorer.
- Egenutviklet kommunikasjonsprotokoll mot ASPECT for-
enkler og gir full oversikt fra sentralen.
- Valgbare driftsmodi for optimal tilpasning
- Kodebeskyttelse kan deaktiveres der fysisk tilgang til sen-
tralen er begrenset (privat bolig, f.eks på gårdsbruk).

Godkjennings/ sertifikatnummer



BRANN S-094/05
 LANDBRUK LA-008/05 (med Aspect)

ES 801 er utformet for enkel installasjon og service, og er utstyrt med flere funksjoner som ellers bare finnes på adresserbare brannalarmsentraler. Sirener kan drives fra detektor-sløyfe.

ES 801 egner seg utmerket for mindre installasjoner hvor det ikke kreves adresserbart anlegg.

Adresserbare betjeningspaneler kan programmeres til å bare kontrollere hendelser i bestemte soner. Dette gjør systemet svært hensiktsmessig i små bygårder / forretningslokaler.

Sentralen er spesielt godt beskyttet mot overspenninger, noe som reduserer skader på anlegget, spesielt der sløyfer er forlagt i flere bygninger.

Spesifikasjoner

Antall soner	8 stk. overvåket, 1 KΩ 2 W EOL
Maks. enheter pr. sone	32 detektorer, 5 Elotec-sirener
Sireneutgang	1 stk. 24 V, 400 mA, 1 KΩ 2 W EOL
Spenningsutganger	1 stk. brann, 24 V, 180 mA, (overv.) 1 stk. feil, 24 V, 90 mA (ikke overv.)
Pot.fri utganger	1 stk. brann, vekselkontakt 2A/30V 1 stk. feil, vekselkontakt 2A/30V
Hjelpespenningsutgang	1 stk. 24 V, maks. 300 mA
Driftsspenning	230VAC (-15%,+10%), 50Hz (±10%)
Batteri	2 x 12 V, min. 7 Ah, maks 9 Ah
Tetthetsgrad	IP30
Driftstemperatur	-5 °C til +55 °C
Maks. luftfuktighet	95% (ikke-kondenserende)
Mål (BxHxD)	420 x 335 x 110 mm

Bestillingsinformasjon

ES 801 CPD	Konvensjonell brannsentral
ES 801 P CPD	Betjeningspanel for ES 801
BA 700	12 V blybatteri, 7 Ah

Forhandler:

Leverandør:

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
 Sentralbord: +47 72 42 49 00
 Telefax: +47 72 42 49 09
 E-mail: info@elotec.no
 Web: www.elotec.no