

## Produktdatablad

# GROVE KNUTSEN

### Zarges Profftrapp G-421

#### Produktbeskrivelse

Kraftig Trapp i aluminium 80 mm dype trinn, gummlist i forkant for bedre komfort og sikkerhet. Elokserte vanger gjør at stigen ikke sverter ved bruk.

Knekkstag sikrer trygg og stabil bruk.  
Verktøybrett på topp er i aluminium.

#### Bruksområde

Håndverk og industri, Bygg og anlegg



#### Variantprodukter:

|                   |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total lengde      | m     | 1,32     | 1,55     | 1,79     | 2,03     | 2,27     | 2,50     | 2,98     | 3,45     |
| Plattformhøyde    | m     | 0,66     | 0,88     | 1,10     | 1,32     | 1,54     | 1,76     | 2,20     | 2,64     |
| Loddrett høyde    | m     | 1,28     | 1,50     | 1,72     | 1,94     | 2,16     | 2,38     | 2,82     | 3,26     |
| Største bredde    | cm    | 43       | 46       | 48       | 51       | 53       | 56       | 61       | 66       |
| Trinnantall       | stk   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 10       | 12       |
| Vekt              | kg    | 4,4      | 4,9      | 5,8      | 6,9      | 8,2      | 9,6      | 11,8     | 14,6     |
| Nobb nr.          |       | 23986516 | 23986524 | 23986532 | 23986540 | 23986557 | 23986565 | 23986573 | 23986581 |
| Varenr.           | gr. 1 | 41421    | 41422    | 41423    | 41424    | 41425    | 41426    | 41427    | 41428    |
| Veil. pris u. mva | kr    | 2069,-   | 2329,-   | 2639,-   | 2929,-   | 3409,-   | 3749,-   | 4349,-   | 4989,-   |



GOD Å HÅNDTERE



SOLID ALU  
VERKTØYBRETT  
Varenr. 829798



STIGESKO:  
41421 - 41424: 4 x 24424  
41425 - 41428: 2 x 24424  
+ 2 x 24438

#### Avfallsbehandling IHT. NS 9431 / Emballasje

Materialgjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

#### HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk / installasjon.

Produktgodkjenning utstedt av akkrediterte kontrollorgan:

### System for samsvarsattestering (AoC):

|                 |                   |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Bruksområde(r): | Grupper / Klasser | Samsvarssystem nr: |
|                 |                   |                    |
|                 |                   |                    |

GS-BE-10

  
**ZARGES**  
**Stigekontroll**  
**2015**

|   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

[illegible]

# EN 131-3:2007 (NO)

## Brukerinformasjon

### Før bruk av stige

- a) Er du helsemessig i stand til å bruke stigen? Bestemte helsemessige egenheter, medikamentinntak, alkohol- eller narkotikamisbruk kan føre til at sikkerheten settes i fare ved bruk av stigen;
- b) Ved transport av stiger på takholdere eller i en lastebil, må man for å unngå skader, sørge for at den er festet/plassert på en tilstrekkelig god måte;
- c) Kontroller stigen etter levering, og før første gangs bruk, om at tilstanden og funksjonen til alle delene er korrekt;
- d) Foreta visuell kontroll av stigen for skader og brukssikker stand før hver arbeidsdags start, når stigen skal brukes;
- e) For yrkesbrukere er det nødvendig med regelmessig kontroll;
- f) Forsikre deg om at stigen er egnet for den aktuelle bruken;
- g) Bruk ikke skadete stiger;
- h) Fjern alle forurensninger på stigen, f.eks. våt maling, smuss, olje eller snø;
- i) Før man bruker en stige i arbeidet, skal man foreta en risikovurdering og ta hensyn til lovforskrifter i brukerlandet.

### Plassere og reise stigen

- a) Stigen må reises med korrekt plassering, f.eks. riktig oppreisningsvinkel for anleggsstiger (hellingsvinkel ca. 1:4), sprosser eller opptrinn vannrett og fullstendig åpent for trappestiger;
- b) Sperreinnretninger, hvis montert, må være fullstendig sikret før bruk;
- c) Stigen må stå på et jevnt, vannrett og ubevegelig underlag;
- d) En anleggsstige skal lenes mot en jevn, fast flate, og før bruk skal den sikres, f.eks. ved feste eller bruk av en egnet innretning for å sikre stabiliteten;
- e) Stigen skal aldri flyttes til en ny stilling ovenfra;
- f) Når stigen settes i stilling, skal man ta hensyn til risikoen for en kollisjon med f.eks. fotgjengere, kjøretøy eller dører. Lås, om mulig, dører (men ikke nødutganger) og vinduer i arbeidsområdet;
- g) Vurder alle farer på grunn av elektriske driftsmidler i arbeidsområdet, f.eks. høyspent-luftledninger eller andre frittliggende ledninger;
- h) Stigen må stilles på føttene, ikke på srossene eller trinnene;
- i) Stigene skal ikke stilles på glatte underlag (f.eks. is, blanke overflater eller tydelig forurensete faste overflater), såfremt man ikke med ekstra tiltak forhindrer at stigen sklir eller at forurensete steder rengjøres tilstrekkelig.

## Bruk av stigen

- a) Den maksimale nyttelasten til den enkelte stigen skal ikke overskrides;
- b) Len deg ikke for langt ut, brukeren skal holde beltespenningen (navlen) mellom holmene og stå med begge føttene på den samme sprossen/trinnet;
- c) Gå ikke av en anleggsstige i stor høyde uten ekstra sikring, f.eks. feste eller bruk av en egnet anordning for sikring av stabiliteten;
- d) Trappestiger skal ikke brukes for oppstigning til en høyere etasje;
- e) De øverste tre trinnene/sprossene til en anleggsstige skal ikke brukes til å stå på;
- f) De øverste tre trinnene/sprossene til en trappestige uten plattform og holdeanordning for hånd/kne, skal ikke brukes til å stå på;
- g) De øverste fire trinnene/sprossene til en trappestige med påsatt skyvestige, skal ikke brukes til å stå på;
- h) Stiger skal kun brukes til lette arbeider med kort varighet;
- i) For uunngåelige arbeider under ledere med elektrisk spenning, skal det brukes stiger som ikke er elektrisk ledende;
- j) Bruk ikke stiger utendørs ved ugunstige værforhold, f.eks. sterk vind;
- k) Treff nødvendige tiltak, slik at barn ikke leker i stigen;
- l) Lås, om mulig, dører (men ikke nødutganger) og vinduer i arbeidsområdet;
- m) Klatre opp og ned stigen med ansiktet mot stigen;
- n) Hold godt fast i stigen når du klatrer opp og ned;
- o) Bruk ikke stigen som bro;
- p) Bruk egnede sko ved klatring i stigen;
- q) Unngå kraftige sideveis belastninger, f.eks. ved boring i mur og betong;
- r) Bli ikke stående for lenge i stigen uten regelmessige pauser (tretthet medfører fare);
- s) Anleggsstiger for tilgang til et høyere plan, skal minst være skjøvet 1 meter over anleggspunktet;
- t) Gjenstander som transporteres ved klatring i en stige, skal ikke være tunge, og skal være enkle å håndtere;
- u) Unngå arbeider som fører til sideveis belastninger på trappestiger, f.eks. sideveis boring gjennom faste materialer (f.eks. mur eller betong);
- v) Ved arbeider på en stige, hold fast med én hånd, hvis dette ikke er mulig, treff ekstra sikkerhetstiltak.

## Reparasjon, vedlikehold og lagring

Reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på stigen må gjennomføres av en sakkyndig person og i henhold til produsentens anvisninger.

Stiger skal lagres i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

## Ansvarlig Firma

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Importør        | Grove Knutsen & Co AS                                                    |
| Org. nummer     | NO 886 019 262 MVA                                                       |
| Postadresse     | Postboks 218 Leirdal                                                     |
| Postnr. og sted | 1011 Oslo                                                                |
| Telefon         | 22812600                                                                 |
| Fax             | 22812601                                                                 |
| E-Post          | <a href="mailto:firmapost@groveknutsen.no">firmapost@groveknutsen.no</a> |
| Internett       | <a href="http://www.groveknutsen.no">www.groveknutsen.no</a>             |