



Teknisk informasjon

Serie	TransferPacT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT P Active
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT (PrismaSeT P) kapsling PrismaSeT (PrismaSeT P Active) kapsling
Type frontplate	Med utsparring
Installert utstyr	TransferPacT: fast med jordfeilbeskyttelse - kontroll: bryter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Alle kapslinger - bredde 650 + 150 mm dybde 400 mm Alle kapslinger - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vannrette rekker	1
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	550 mm
Bredde	500 mm
Dybde	14 mm
Vekt	2,14 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TransferPacT med fast bryter Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active kapsling TransferPacT med fast bryter Vertikal 4P 1 direkte 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TransferPacT med fast bryter Vertikal 3P 1 direkte 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Active kapsling TransferPacT med fast bryter Vertikal 4P 1 direkte 11

Miljø

IP-grad	IP30 IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...28 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	51,000 cm
Pakke 1 Vekt	55,500 cm
Package 1 Weight	1,905 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	16,000 cm
Pakke 2 Bredde	53,500 cm
Pakke 2 Lengde	82,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,566 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	61,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	38,000 kg