



ZCP26 (43 542 67)

Plastkropp no/nc



Last ned produktdatablad for ZCP26



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard compact
Produkt eller komponent type	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCP
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEH0 ZCEH2
Materiale kropp	Plast
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, make before break

Komplementær

 Skjul

Assosiert forbindelse komponent	ZCPEF12 ZCPEG11 ZCPEG13 ZCPEN12 ZCPEP16 ZCPEP20
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	6 m/s
Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1 300 V i henhold til UL 508 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i henhold til IEC 60664 6 kV i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsvern	10 A av gG kassett sikring

Elektrisk levetid

5000000 sykluser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate: < 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate: < 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate: < 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C

Bredde

31 mm

Højde

65 mm

Dybde

30 mm

Vekt

0.07 kg

Miljø **Skjul****Produktkompatibilitet**

XCKP

Omgivelsestemperatur for drift

-25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring

-40...70 °C

Bærekraftig **Skjul****Bærekraftig**

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold