



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Referanse for fluksmåling	Sphere
Funksjoner	na [Not Applicable]
Sokkelbase	G5 [G5]
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korreisert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektrisk	
Effektforbruk	38,0 W
lyskildestrom (nom.)	0,325 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	38 kWh
EPREL-registreringsnummer	423559

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Full EOC	871150063964655
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40
Bestillingskode	63964655
Lokal bestillingskode	3816706
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	40


Materialnummer (12NC)	927928584055
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40
EAN/UPC – boks	8711500868398
Lokal kodebeskrivelse	3816706

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

