

DOWNLIGHT ECO 6,8W/CCT HVIT

Downlight 6,8W. 475lm-550lm 2700K-3000K. RA92. Spredningsvinkel 40° Spridningsvinkel 40°. Dimbar med fasedim.

Elnr.: **3200683**

EANr.: **7350066564637**

Typebeskr.: **SLDOE7**

Leverandør: **SOLAR**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Innfellingsdiameter: 70 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 36 mm

Fargetemperatur: 2700 - 3000 K

Beskyttelsesklasse IP: IP44

Effektiv lysstrøm: 575 lm

Børstet overflate: Nei

Brannvernklasse "D": Nei

CLO : Nei

Colour temperature switchable: Trinn

Dimmetype: Faseavsnitt

Dimming 0-10 V: Ja

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Dimming fasepåsnitt: Ja

Dimming GPRS: Nei

Dimming leverandørspesifikk: Nei

Dimming LineSwitch: Nei

Dimming med integrert potensiometer: Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei

Dimming programmerbar: Nei

Dimming RF: Nei

Dimming sinuskurve reduksjon: Nei

Fargegjengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp. (tq): 70000 %

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Ja

Innbyggingsbredde: 82 mm

Innendørs / utendørs: Innendørs og utendørs posisjonering

Innstillingsmulighet: Svingbar

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Isoleringsklasse: II

Kapslingsfarge: Hvit

Kapslingsmateriale: Aluminium

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Kompatibel med Apple HomeKit: Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Lampeholder (Fatning): Uten

Lampetype: LED utskiftbar

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Reflektor

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Lysstrøm: 525 - 575 lm

Lysutbytte: 85 lm/W

Lysutbytte lampe: 85 lm/W

Maks systemeffekt: 6.8 W

Maks. antall lysarmaturer pr Effektbryter B16: 145

Maks. antall lysarmaturer pr Effektbryter C10: 90

solar light

Dimming Touch and Dim: Nei
Dimming trykknapp: Nei
Dimming ZigBee: Nei
Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert: Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Egnet for himling: Nei
Egnet for inbygging: Ja
Egnet for klemmemontering: Nei
Egnet for pendeloppheng: Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering: Nei
Egnet for strømskinnemontasje: Nei
Egnet for traversmontasje: Nei
Egnet for veggmontering: Nei
Egnet for wireoppheng: Nei
Egnet til påbygging: Nei

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

Maks. antall lysarmaturer pr Effektbryter C13: 118
Maks. antall lysarmaturer pr Effektbryter C16: 145
Med bevegelsessensor: Nei
Med IFTTT-støtte: Nei
Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nei
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Passer for gjennomgangskobling: Ja
Reflektor: Helblank/Høyglans
Replaceable control gear: Ja
Spenningsstype: AC
Type overflate: Matt
Uten dimmefunksjon: Nei
Utstrålingsvinkel (verdi): Medium strålende 20-40°
Veggmontering: Nei
Ytre diameter: 92 mm

: True

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Downlight ECO CCT er en smart 2-i-1 downlight med CCT-innstilling. Designet for holdbarhet og lang levetid. Kan enkelt tas fra hverandre ved bytte av LED-modul og demonteres når armaturen skal gjenvinnes. Godkjent for inne- og utendørs og direkte i isolasjonen. Velg fargetemperatur med CCT-switch, 2700K eller 3000K. Levereras ferdig koblet med fasedim driver, tilslutning direkte på 230V. Inkl. hurtigkobling og verktøyløs strekkavlaster. Pulverlakkert finish i matt-hvit AL9003. Armaturen er IP44 og driver er IP20.