

Produktblad 3209680


**SECKET
INSIDE**



VARYT

pendel, 150cm, E14, 6W, messing

VARYT-pendelen innfører et moderne, elegant og SLV-eksklusivt design i ethvert badrom. Armaturet er i en høyverdig utførelse av aluminium og stål og finnes i fire forskjellige trendfarger. Fra den hvite triplex-glasskjermer strømmer det ut et homogent lys som gjør alle krokar av rommet til en oase av velvære. Og naturligvis er VARYT med beskyttelsesgrad IP44 vernet mot vannsprut på beste måte. I tillegg kan du velge mellom to forskjellige glasskjermer (linje og plissert), som kan bestilles som tilbehør.



TEKNISKE DATA

Art.nr. / ELNR	1007812 / ELNR 32 096 80
Sokkel	E14
Lyskilde	C35 Mignon
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Maks effekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Farge	messing
Høyde	17.9 cm
Diameter	12 cm
pendellengde	150 cm
Nettovekt	0.842 kg
Bruttovekt	0.901 kg

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005285 ELNR 3710504	C35 E14 , LED-lyskilde mignon matt 4,2 W 2700 K CRI90 320 ° Dimmebar
1005284 ELNR 3710503	C35 E14 , LED-lyskilde mignon klar 4,2 W 2700 K CRI90 320 ° Dimmebar



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly. SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1007812](https://www.slv.com/no_nb/jump/1007812)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3209680](https://efobasen.efo.no/produkt/3209680)