

## Produktdatablad: 1204176

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Kbl.kl.AL/CU 1x240q grå</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204176                        |
| <b>GTIN:</b>        | 4018841987301                  |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                       |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001283                       |



### Teknisk beskrivelse

Kabelklemme Al/Cu 1x240q grå  
KVIAC-terminalene er overføringspunkt for innkommende kobber- eller aluminiumskabler. Den ekstremt kompakte utformingen forenkler montering på DIN skinner. Større versjoner kan også monteres direkte på bunnplaten. Ved installering er terminalene berøringssikre i henhold til beskyttelsesklasse IP20. Disse er designet for en maksimal spenning på 1000V AC / DC. Maks. merkestrøm 425A Cu | 380A Alu.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 35 - 240 Square millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse  | 35 - 185 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                 | 35 - 240 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet               | 35 - 240 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                            | 425 Ampère                 |
| Merkespenning                                            | 1000 Volt                  |
| Tilkoblingstype 1                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingstype 2                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingsposisjon                                      | Sidelengs                  |
| Antall poler                                             | 1                          |
| Antall klemmer pr. pol                                   | 2                          |
| Monteringsmetode                                         | DIN-skinne, 35 mm          |
| Materiale i isolasjonskropp                              | Andre                      |
| Driftstemperaturområde                                   |                            |
| Bredde/nettmåling                                        | 37 Millimetre              |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside               | 106 Millimeter             |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside               | 65 Millimeter              |
| Ekspljosjonssikker utførelse Ex e                        | Nei                        |
| Terminalplate nødvendig                                  | Nei                        |
| Farge                                                    | Grå                        |
| Med integrert gjennomføringsflens                        | Nei                        |
| Tykkelse på monteringsplate                              |                            |

