

Produktblad 3209590




**SECKET
INSIDE**

PHOTONI 45 pullert E27

pullert, E27, 13W, rust

PHOTONI gir et elegant, puristisk og diskret lys, som passer meget godt i alle utendørs områder: Med den høyverdige overflatebehandlingen kan utendørsarmaturet også brukes i kystområder (Sea-Air-Resistant). Dessuten er tilkobling via beskyttelsesgrad IP68. PHOTONI er også både pen og robust. Det sylindrisk kjegleformete armaturet finnes i sort og i en unik ruststil. Alt etter konstruksjon lar den svevende skjermen lyset stråle ut nedover, oppover eller parallelt til sidene. Det får hagen og uteområdet til å se hjemmekoselig ut, slik man ønsker det etter å ha trukket seg tilbake. E27 gir fleksibilitet til valg av lysfarge og effekt.



TEKNISKE DATA

Art.nr. / ELNR	1007583 / ELNR 32 095 90
Sokkel	E27
Antall sokler	1
IP-kode	IP55
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Maks effekt	13 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Farge	rust
Høyde	45 cm
Diameter	25 cm
Nettvekt	1.98 kg
Bruttovekt	2.119 kg

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2024, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Tilbehør

1005305 ELNR 3710562	A60 E27 Toppspeilt krom , LED-lyskilde krom 7,5 W 2700 K CRI90 180 15.000 timer ° DIM
1005303 ELNR 3710555	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timer Dim
1005289 ELNR 3710556	T38 E27 , LED-lyskilde hvit 8 W 3000 K CRI90 240 ° 880 lm 25.000 timer Dim



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



https://www.slv.com/no_nb/jump/1007583

EFO-LINK



<https://efobasen.efo.no/produkt/3209590>