



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete output module
Discrete output number	8
Digitale utganger	Beskyttet relè
Discrete output voltage	24...240 V AC i samsvar med EN/IEC 61131-2 20 - 264 V 24...48 V DC i samsvar med EN/IEC 61131-2 19 - 60 V

Komplementær

[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Responstid	< 10 ms (aktivering) < 15 ms (deactivation)
Kontakttype og sammensetning	2 x 2 C/O + 2 x 2 NO
Utgang overspenningsvern	RC circuit and Ge-Mov
Output overload protection	6.3 A, interchangeable fuse per common fast blow
Kortslutningsbeskyttelse	6.3 A, interchangeable fuse per common fast blow
Isolation resistance	> 10 MOhm 500 V
Avgitt varme	(0.25 W + 0.24 W x Ant. utganger ved tilstand 1)
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser DC-12 24 W 24 V ohmsk 1000000 Sykluser DC-12 50 W 48 V ohmsk 1000000 Sykluser DC-3 24 W 24 V induktiv 1000000 Sykluser DC-3 50 W 48 V induktiv 2000000 Sykluser DC-3 10 W 24 V induktiv 2000000 Sykluser DC-3 24 W 48 V induktiv 300000 Sykluser DC-12 100 W 48 V ohmsk 300000 Sykluser DC-12 50 W 24 V ohmsk 100000 Sykluser AC-14 440 VA 220...240 V induktiv 100000 Sykluser AC-15 440 VA 220...240 V induktiv 1000000 Sykluser AC-12 100 VA 48 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-12 220 VA 100...120 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-12 440 VA 220...240 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-14 220 VA 220...240 V induktiv 1000000 Sykluser AC-15 220 VA 220...240 V induktiv 10000000 Sykluser AC-14 20 VA 100...120 V induktiv 10000000 Sykluser AC-15 20 VA 100...120 V induktiv 10000000 Sykluser AC-15 20 VA 220...240 V induktiv 150000 Sykluser AC-14 220 VA 100...120 V induktiv 150000 Sykluser AC-15 220 VA 100...120 V induktiv 1500000 Sykluser AC-14 110 VA 100...120 V induktiv 1500000 Sykluser AC-15 110 VA 100...120 V induktiv 2000000 Sykluser AC-14 50 VA 48 V induktiv 2000000 Sykluser AC-15 50 VA 48 V induktiv 3000000 Sykluser AC-14 110 VA 220...240 V induktiv 3000000 Sykluser AC-15 110 VA 220...240 V induktiv 500000 Sykluser AC-12 200 VA 48 V ohmsk 500000 Sykluser AC-12 440 VA 100...120 V ohmsk 500000 Sykluser AC-14 50 VA 24 V induktiv 500000 Sykluser AC-15 50 VA 24 V induktiv 5000000 Sykluser AC-14 20 VA 48 V induktiv 5000000 Sykluser AC-15 20 VA 48 V induktiv 700000 Sykluser AC-12 100 VA 24 V ohmsk
Merking	CE
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Strømforbruk	55 mA på 5 V DC 80 mA på 24 V DC rack tilføre
Modul format	Standard
Vekt	0,42 kg

Miljø

Dielektrisk styrke	2000 V 50/60 Hz 60 s
Standarder	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 73/23/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 92/31/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
Produktsertifikater	DNV LR ABS BV RMRS GL RINA
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,554 kg
Forpakning 1 høyde	55,000 mm
Forpakning 1 bredde	180,000 mm
Forpakning 1 lengde	260,000 mm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------