



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Discrete output module
Discrete output number	8
Digitale utganger	Ubeskyttet relè
Discrete output voltage	12...24 V DC i samsvar med EN/IEC 61131-2 10 - 34 V 24...240 V AC i samsvar med EN/IEC 61131-2 20 - 264 V

Komplementær

[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	3 A
Responstid	< 10 ms (deactivation) < 8 ms (aktivering)
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Utgang overspenningsvern	DC inductive, by discharge diode on each preactuator AC inductive, by RC circuit MOV (ZNO) on each preactuator
Output overload protection	1 ekstern sikring per kanal eller gruppe av kanaler fast blow
Kortslutningsbeskyttelse	1 ekstern sikring per kanal eller gruppe av kanaler fast blow
Isolation resistance	> 10 MOhm 500 V
Avgitt varme	(0.25 W + 0.2 W x Ant. utganger ved tilstand 1)
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser DC-12 24 W 24 V ohmsk 1000000 Sykluser DC-3 24 W 24 V induktiv 2000000 Sykluser DC-3 10 W 24 V induktiv 300000 Sykluser DC-12 40 W 24 V ohmsk 100000 Sykluser AC-14 220 VA 220 V induktiv 100000 Sykluser AC-15 220 VA 220 V induktiv 1000000 Sykluser AC-12 110 VA 110 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-12 220 VA 220 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-12 50 VA 48 V ohmsk 1000000 Sykluser AC-14 110 VA 220 V induktiv 1000000 Sykluser AC-15 110 VA 220 V induktiv 150000 Sykluser AC-14 110 VA 110 V induktiv 150000 Sykluser AC-15 110 VA 110 V induktiv 1500000 Sykluser AC-14 50 VA 110 V induktiv 1500000 Sykluser AC-15 50 VA 110 V induktiv 2000000 Sykluser AC-14 24 VA 48 V induktiv 2000000 Sykluser AC-15 24 VA 48 V induktiv 3000000 Sykluser AC-14 50 VA 220 V induktiv 3000000 Sykluser AC-15 50 VA 220 V induktiv 500000 Sykluser AC-12 110 VA 48 V ohmsk 500000 Sykluser AC-12 220 VA 110 V ohmsk 500000 Sykluser AC-14 24 VA 24 V induktiv 500000 Sykluser AC-15 24 VA 24 V induktiv 5000000 Sykluser AC-14 10 VA 110 V induktiv 5000000 Sykluser AC-14 10 VA 220 V induktiv 5000000 Sykluser AC-14 10 VA 48 V induktiv 5000000 Sykluser AC-15 10 VA 110 V induktiv 5000000 Sykluser AC-15 10 VA 220 V induktiv 5000000 Sykluser AC-15 10 VA 48 V induktiv 700000 Sykluser AC-12 50 VA 24 V ohmsk
Merking	CE
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block
Strømförbruk	55 mA på 5 V DC 70 mA på 24 V DC rack tilføre

Modul format	Standard
Vekt	0,33 kg

Miljø

Dielektrisk styrke	2000 V 50/60 Hz 60 s
Standarder	UL 508 73/23/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D CSA C22.2 No 142 93/68/EEC
Produktsertifikater	BV GL ABS DNV RINA LR RMRS
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	554 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	4,432 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------