



tesa® 60950

Product Information



Spesielt Bestandig Anti-skli Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 har et bæremateriale av PVC samt en sterk akrylkleber. Den kraftige kleberen sikrer høy sklisikkerhet i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Kombinasjonen av et PVC-materiale belagt med aluminiumoksid og akrylkleber sikrer optimal sklisikring. Anti-skli tapen kan rives over for hånd og krymper ikke etter bruk. tesa® 60950 er ideell til bruk på steder der det trengs sikkert fotfeste.

Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 den ideelle beskyttelsen mot skrensing, og den bidrar derfor til å forhindre ulykker i industrielle og arbeidsrelaterte miljøer. Anti-skli tapen tesa® 60950 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene og skiller seg ut på grunn av det faktum at den er motstandsdyktig overfor saltvann og kjemikalier, mens den kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

Applikasjon

- Den svarte, ekstra motstandsdyktige og anti-skli tapen er ideell til bruksområder hvor det er avgjørende med sikkert fotfeste.
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- På grunn av den høye synligheten er tesa® 60950 ideell til merking av ekstremt glatte overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| • Total tykkelse | 900 µm | • Tapetykkelse | 720 µm |
| • Linertykkelse | 180 µm | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| • Egnet til utstansing | Ja | • Bruddstyrke | 30 N/cm |
| • Temperaturbestandighet | -5 to +50 | • Hand tearability | good |
| • Bruddforlengelse | 25 % | • Kjemikaliebestandig | good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 60950

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60950>