

Printer TT4030 m/programvare
Art.nr. 556-04037 | TT4030-PL-GY | [Detaljer](#)



- For store volumer i industriomgivelser
- Ideell for utskrift på HellermannTyton merkematerialer
- Bruker standard 300 m fargebånd
- Strekkoder: standard og 2D
- Skrivehastighet opp til 300 mm/sek, (30 mm/sek. anbefales for merkemateriale levert på stigeform samt krympeslange)
- Flere språkvalg
- Windows drivere: 32 / 64 bit for Windows XP
- Windows Vista, windows 7 og Windows 8

RoHS ✓
 [e-Learning](#)

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Termoskriver TT4030 >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	TT4030 er spesielt egnet til industrielt bruk, og der det skal merkes store volumer. Høy pålitelighet og flere eksterne enheter muliggjør applikasjoner og løsninger som er skreddersydde til kundespesifiserte krav. Denne printeren er perfekt til utskrift på HellermannTyton's materialer som selvklebende etiketter, krympeslange og TipTag merkeskilt. Den er enkel å bruke takket være dens berøringsskjerm og statusmeldinger som kan vises på flere språk. 300 dpi oppløsning sikrer at strekkoder, advarselssymboler, logoer og tekst blir så skarpe som de kan bli.
Antall pr.	EA
Farge	Grå (GY)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TT4030-PL-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Printer TT4030 m/programvare
Materiale	Plast (PL)
Pakn.	1 stk.
Produkt familie	For høye volumer - til TipTag, krymp og etiketter
Produkt gruppe	Termoskriver TT4030
Type	TT4030

Dimensjon produkt

Bredde (W)	252 mm
Dybde (D)	460 mm
Etikett bredde max (tommer)	4.33 "
Etikett bredde min - max	4 - 110 mm
Etikettbredde max	110.00 mm
Etikettbredde min	4.00 mm
Etikettbredde min (tommer)	.16 "
Etiketthøyde max.	2000 mm
Etiketthøyde min.	4.00 mm
Høyde (H)	288 mm
L x H x W	460 x 288 x 252
Lengde (L)	381.0 mm
Pakning 0 - Vekt netto	9.98 kg
Strømforsyning	100-240V / 50-60Hz
Trykkmetode	termo

CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	+4 °C til +40 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Grensesnitt	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Halogenfri	Nei
Max. utskriftsbredde	105.70 mm
Max. utskriftsbredde	4 "
Minne	256 MB RAM
ROHS tilpassning	Ja
Skrivehode	300 dpi, flat type
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekkode	Standard, 2D
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
Utskriftshastighet	opp til 300mm/s

EAN / El.nr. / Pakning

Dimensjoner L x B x D	252 mm x 288 mm x 460 mm
EAN / GTIN	4031026584119
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.25 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.29 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.47 m
Pakning 1 - Type	pc
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	9.98 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.03408 m³
Pakning 3 - Antall	1
Pakning 3 - Bredde (m)	0.385 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.415 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.595 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.48 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0951 m³
Pakning 4 - Antall	8
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.975 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	104.84 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.936 m³
Tollnummer	84433210

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001672
ETIM 9.0 Key	EC001684
UNSPSC Key	39131505