



Online Jetfix PP25/32/40/50 Halogenfri rør

Online Jetfix PP25/35/40/50 er grå korrugerte rør, bøyelig og selvuttvinnende - til kabel og ledninger. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong. Jetfix PP kan eks. anvendes til forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingskap, i henhold til nye regler fra NEK399 2018. Røret kan anvendes inne, ute (gjelder ikke 16 og 20mm, se eget datablad), nedgravet, samt i lukkede kanaler. Røret er UV bestandig. Ved nedgravning anbefales å gjøre en risikovurdering iht. NEK 400-4-42. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller vha avspolingsverktøy.

El.nr: 1202341/1202342/1202343/1202344



Bolig Utendørs Nedgravd



Halogenfri



Selv-slukkende



RoHS



Reach



UV-bestandig



EN50575

KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 61386-24 ICTA 34223 EN 9969:2016
40 og 50 mm korrugert rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Rørstivhet	>SN8
Merkning	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - +90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - +50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Max ledermotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22. 61386-24
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2002/95/WE
Lav spennning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
KEMA-kur	TC 34423
Eco Label	Godkjent for svanebygg

Betegnelse	Ytterdiameter	Innerdiameter	Vekt	Vekt	Forpakning	Forpakkings- lengde
	mm	mm	KG/km	Coil		m
JETFIX PP25 Grå	25	19	90	4,5	Coil	50
JETFIX PP32 Grå	32	24	109	2,75	Coil	25
JETFIX PP40 Grå	40	31	160	4	Coil	25
JETFIX PP50 Grå	50	39	205	5,2	Coil	25

Produseres for Onninen AS av Teccon Industrier AS