



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 Smartlink
Produkt eller komponent type	Smart kommunikasjonsmodul
Kortnavn utstyr	Smartlink SI D
Applikasjon	Grunnleggende energimåling E Forbedret lastovervåking E, U, I, P, Pf Last alarmerende
Tilleggsutstyr	Up to 20 wireless devices
Matespenning	<= 2 A
[Us] matespenning	110...230 V AC +/- 20 %
Connectivity to devices	Wireless energy sensor
Kommunikasjonsfunksjoner	Ethernet Modbus TCP/IP server Web server
Webserver	Innebygd nettside BMS kontrollerer kompatibelt
Ekstern kommunikasjon	Radio frequency 2.4...2.4835 GHz PowerTag 20
WEB funksjoner	Web side

Alternativer

Applikasjonsspesifikk I / O	Puls summe teller
Effektforbruk	5 VA
Immunity to microbreaks	10 ms
Reset	Factory reset på forside
Lokal varsling	1 LED green, orange and red color for product status 1 LED green, orange and red color for Ethernet status (LAN ST)
Monteringsposisjon	Vertical, on DIN rail with accessory
Farge	Hvit (RAL 9003)
Plassering av tilkobling	Oppstrøms
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse III
Overspenningskategori	III
Access by modem	6 modules useful on Din rail
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	67.5 mm
Vekt	133 g
Kompatibel med	Acti 9: PowerTag wireless energy sensor
Ferdigstilling grensesnitt	Webside Acti 9 Smart test

Miljø

IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	2
Tropisk beskyttelse	2
relativ fuktighet	93 % på 40 °C
operating altitude	0...2000 m
omgivelsestemperatur for drift	-25...55 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1706 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig