



ETLED PANEL 40W 1200X300MM
MATT HVIT 3000/4000K
Varenummer: 3301699

FDV/Produktblad



Beskrivelse

ETLED PANEL - Etmans eget LED panel
1200x300MM 40W 3000/4000K

LED panel for de aller fleste installasjoner! ETLED PANEL er den komplette løsningen som kan brukes til alt fra kontorer til klasserom.

Med sitt høye lysutbytte, lange levetid og lave blending, er dette det foretrukne alternativet både i større prosjekter og til serviceoppdrag.

Fordelene med å velge ETLED PANEL er mange, blant annet;

- Lang levetid: opptil 160.000t ved L70/B50
- Høy lyskvalitet: SDCM3 og CRI>80
- Lav blending: UGR - Enkel logistikk: Ett produkt - mange valgmuligheter
- Stillbar lysfarge - 3000/4000K
- Stillbar lumen - opptil 4200 lm
- Leveres med dali eller on/off driver
- Skrueløs utepåliggende ramme for enkel frittstående montasje

NB: Drivere og rammer bestilles separat! Så husk å velge riktig driver når du bestiller produktet. Tilbehøret finner du under fanen "Tilbehør/Reservedeler" i nettbutikken.



ETLED PANEL 40W 1200X300MM MATT HVIT 3000/4000K

Varenummer: 3301699

Teknisk informasjon:

Mål (LxBxH): 1195x295x35mm
Effekt: 36W (40W total Systemeffekt ink. driver)
Driftsstrøm: 1050 mA Konstantstrøm (maks DC 36V)
Levetid: L70B50 160.000t / L80B50 100.000t
Kelvin: Stillbar 3000/4000K
Lumen: 4200 lm @ 4000K
Strålingsvinkel: 90°
CRI: >80
SDCM: 3
UGR: Avdekning: Mikroprisme
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: 0-45°C
Kobling: Hurtigplugg til driver
Krav/direktiver: CE og RoHS
Garanti: 5 år

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC002892 - Tak og veggarmatur

Egnet for veggmontering	Nei
Egnet for pendeloppheng	Nei
Egnet for himling	Ja
Egnet for inbygging	Ja
Egnet til påbygging	Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
For overvåking av arbeidsplassen	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Lampeholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Hus, overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Plast, strukturert
Type raster	Uten
Spenningsstype	DC
Merkespenning fra/til	36 - 40 Volt
Nominell strøm	1000 - 1000 Milli-Ampère
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Nei
Exchangeable control gear	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI-2	Ja
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Ja
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørspeisifikk	Nei



ETLED PANEL 40W 1200X300MM

MATT HVIT 3000/4000K

Varenummer: 3301699

Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Ja
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Dimming avhengig av utstyr	Ja
Uten dimmefunksjon	Ja
Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)	Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	160000 Time
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	80000 Time
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C	39000 Time
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	13
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16	20
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Slagfasthet	IK01
Isoleringsklasse	III
Brannvernklasse "D"	Nei
Egnet for nødlis	Nei
Integrert nødstrømsforsyning	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Med lyssensor	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
Med luftspalter	Nei
Maks systemeffekt	40 Watt
Lysutbytte	105 Lumen/Watt
Effektiv lysstrøm	4200 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	3000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Konstant lysstyrkeregulering	Nei
Bredde	295 Millimeter
Høyde/dybde	35 Millimeter
Lengde	1195 Millimeter
Ytre diameter	-1 Millimeter
Innbyggingslengde	1195 Millimeter
Innbyggingsbredde	295 Millimeter
Innbyggingshøyde / -dybde	35 Millimeter
Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler	5
Ledertversnitt	2,5 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Colour temperature adjustable	Trinn
Luminous flux adjustable	Trinn
Beam angle adjustable	Nei
Bluetooth	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei



ETLED PANEL 40W 1200X300MM MATT HVIT 3000/4000K

Varenummer: 3301699

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei