

HF-Coilfix Kat.6A NCS

Halogenfritt PP16/25

Korrugert PP rør med ferdigtrukket **NCS halogenfri kabel** er en sikker og problem-fri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

Bruksområder: Stige- og sprednettskabel

IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 2,5GBase-T, 5GBase-T & HDBase-T

Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE

15 års produktgaranti



Bolig



Industri



Lav røykutvikling



Selv-slukkende



Etsene gasser



RoHS



Bøyeradius fleksibel



Reach



Max leder drifts temp



EMC beskyttelse



CPR EN50575



CE

KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22
16 mm korrugert rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - +90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - +90°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Halogenfri EN14582	Test Br/CI ≤0,2%
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1, 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EC
CPR Compliant	300/2011/KL

KABEL	
Standard	EN50173, EN50288-6-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 & TIA/EIA-568-B.2
Leder	Entrået kobber D:0,56 (AWG 23)
Isolasjon	Faget PE D: 1,4mm
Leder merket	1:hvit-blå-blå 2:hvit-oransj 3:hvit-grønn-grønn 4:hvit-brun-brun
Leder opplegging	Par opplegging med ulik tvinning rundt PE senter kryss
Skjerm - Par	Folie med skjærtråd fornet 0,4mm
Ytterkappe	LSZH D: 6,9mm Grå ral 7035
NPV verdi	0,75c
Separation til AC	Segregeringsklasse D
Propagation delay	≤535 ns/100m
Delay Screw	≤20 ns/100m
CPR klasse	Eca
Brannenergi	MJ495/km
Temperatur - drift	-20 + 60°C
Temperatur - installasjon	0 + 50°C
Bøyeradius	Installation: 8 x diameter. Drift: 4 x diameter
Trekk effekt	100N

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no

HF-Coilfix Kat.6A NCS

Halogenfritt PP16/25

Korrugert PP rør med ferdigtrukket **NCS halogenfri kabel** er en sikker og problem-fri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet(10GBase-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

Bruksområder: Stige- og spredenetskabel

IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 2,5GBaseT, 5GBase-T & HDBase-T

Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE

15 års produktgaranti

 BoligIndustri  Lav røykutvikling  Selv-slukkende  Etsene gasser  RoHS  Bøyeradius fleksibel  Reach  Temperatur Max +80 Min -30  EMC beskyttelse  CPR EN50575  CE					Ledertverrsnitt mm ²	Kabel D mm ²	Rør mm	El. nr.	Lengde forpakning
HF-Coilfix 16/1x U/FTP Kat.6 NCS LSOH						5,6	16	1251826	100
HF-Coilfix 25/2x U/FTP Kat.6 NCS LSOH						5,6	20	1251829	50

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no