

Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.

Krymp HIS3 3,0/1,0mm GG 10m

Art.nr. 308-30307 | HIS-3-3/1-PO-X-GNYE | El.nr. 1808532 | [Detaljer](#)



- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I hendige dispenserbokser
- Transparent versjon er halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje.
Antall pr.	pc
Delivery Information	Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-3/1-PO-X-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HIS3 3,0/1,0mm GG 10m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-30307
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	10 m
Produkt familie	HIS-3
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Str.	1/8 "
Type	HIS-3-3/1
Variant	Tynnvegget



Etter krymping Ø (d) max.	1.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping Ø D min.	3.2 mm
Lengde (L)	10 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Pakning 0 - Vekt netto	0.045 kg
Veggtykkelse (WT)	0.55 mm

Spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Elastisitet	800
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Spesifikasjoner / Normer	
Strekkefasthet	14 MPa
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Ja
UL listet	Ja
UL nummer	E143529
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / GTIN	4051020216751
El.nr.	1808532
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.055 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.18 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.165 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.251 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00163 m³
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.54 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0829 m³
Pakning 4 - Antall	320
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.95 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	105.32 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.912 m³
Rull-lengde	10.0 m
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator