



FDV 37 115 88 PRODUKTBLAD

OIVA LED mignon C35 830 470lm E14 DIM OIVA OP FIL 4,2W (=40W) 15000h BX

Rent varmhvitt lys - dimbar

OIVA-LED-lyskildeserie dekker alle de vanligste belysningsbehovene i hjemmet. Lysfargen er behagelig varmhvit (3000 K). Den opale lyskilden gir et blendfritt lys. Lyskildene er små og lette i størrelse og erstatter glødelamper og halogenlamper. Miljøvennlig enkeltforpakning er fargekodet. Fargen angir glødelampeekvivalens og gjør det lettere for forbrukeren å velge. Også tekniske spesifikasjoner er klart presentert.

Opal mignon dimbar LED-lyskilde 4,2W 3000K E14 470lm 15000h 35x97mm, pappemballasje.
Frekvens ~50/60Hz.

FIL 4,2W 15000h BX			
SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE
9410837	A7GAPR	0.014	OIVA



FIL 4,2W 15000H BX
EC001959

INSTALLASJON	
IP-KLASSE	IP20
KONSTRUKSJON	
FARGE	HVIT
UTFØRELSE	HVIT
ENERGIKLASSE	E
DIMMER OG KONTROLL	
TOUCH DIMMER	NEI
ZIGBEE-DIMMER	NEI
BLUETOOTH-DIMMER	NEI
WI-FI-DIMMER	NEI
DIMMER MED FASEDIM	JA
FJERNSTYRINGSMULIGHET	NEI
INKLUDERER BEVEGELSESENSOR	NEI
FJERNSTYRING	NEI
INKLUDERER SKUMRINGSENSOR	NEI
KOMPATIBEL MED APPLE HOMEKIT	NEI
KOMPATIBEL MED GOOGLE ASSISTANT	NEI
KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA	NEI
STØTTE FOR IFTTT	NEI
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER	
LYSSTRØM (MIN) (LM)	470
LYSSTRØM (MAKS) (LM)	470
FARGEJENGIVELSESENDEKS	80-89
LYSFARGE EN 12464-1	VARM <3300 K
FARGETEMPERATUR (MIN) (K)	3000
FARGETEMPERATUR (MAKS) (K)	3000
SPREDNINGSVINKEL (MIN)	360
SPREDNINGSVINKEL (MAKS)	360
FARGEKONSISTENS (MACADAMS ELLIPSE)	SDCM6
FOTOBIOLOGISK SIKKERHET EN 62471	RG1
LEVETID OG YTELSE	
MÅL	
DIAMETER (MM)	35
LENGDE (MM)	97
ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER	
NOMINELL SPENNINGSMOMRÅDE (MIN) (V)	220
NOMINELL SPENNINGSMOMRÅDE (MAKS) (V)	240
NOMINELL STRØM (MIN) (MA)	25
NOMINELL STRØM (MAKS) (MA)	27
EFFEKTFAKTOR	0.7
SPENNINGSTYPE	AC
ENERGIEFFEKTIVITET INDEKS (EEI)	0.1