



Spot med klart, hvitt lys

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Aluminiumsoverflaten forhindrer varme i bakgrunnslyset.

Produktfordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100%, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Produktegenskaper

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a = 100$)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Universell brennstilling
- Levetid: 4 000 timer
- Tennes umiddelbart


Bruksområder

- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker

Produktbilder



Dimensjons tegninger



Main Data

Brilliantline Alu

Effekt	Lyskildefeste	Lyspæreform	Lyskjeglevinkel for lyskilde	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lysintensitet (maks.) (cd [max.])		EOC 8711500...
20W	GU5.3	MR16	36D	CT / 1	700	B	43072460
35W	GU5.3	MR16	36D	CT / 1	1 500	B	43075560
50W	GU5.3	MR16	36D	CT / 1	2 100	B	43079360

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	1,72	1	20	12	instant full light
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	3,00	1	35	12	instant full light
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	4,25	1	50	12	instant full light

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	4 000	4	4 000
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	4 000	4	4 000
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	4 000	4	4 000



Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	100	Klar (CL)
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	100	Klar (CL)
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	100	Klar (CL)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Luminous Flux in 90° Cone (Rated) (lm)
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	230	230
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	460	460
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	780	780

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C (max.))	Temperatur lyskildefeste (°C (max.))
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	3 000	250	350
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	3 000	250	350
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	3 000	250	350

23



Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		ETIM Group ¹
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	21	B	EC000258
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	37	B	EC000258
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	53	B	EC000258

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000258' = Lavvolt Halogen lampe med reflektor

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Strømfaktor	Av/på-syklus.	Kan dimmes
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Lyskjeglevinkel for lyskilde (°)	ANSI-kode	ILCOS Code
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	MR16	GU5.3	36	BAB	HAGS-20-12-GU5.3-50/36
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	MR16	GU5.3	36	BAB	HAGS-35-12-GU5.3-50/36
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	MR16	GU5.3	36	BAB	HAGS-50-12-GU5.3-50/36

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'MR16' = 2inch/50mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsstørrelse	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9240...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/ 10X5F	CT / 1	50	37 664 60	43072460	57217101	39,00	30	430748
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/ 10X5F	CT / 1	50	37 664 61	43075560	57317101	39,00	30	430779
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/ 10X5F	CT / 1	50	37 664 62	43079360	57417101	39,41	30	430823

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON

Cap – Base Overview

