

Kabelføring, kaskadert

for chassisfeste for TS

Profesjonelt kabelføringssystem for kaskadering av kabelstrenger i flere nivåer i skapdybden. Kabelstrengene festes på C-profilskinnen. Monteringen utføres på det innvendige skapnivået.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

- 6 montasjevinkler
- 3 C-profilskinner
- Festemateriell

For skapbredde mm	Pk.	Best.nr. DK
600	3 stk.	7831.570
800	3 stk.	7831.571



Tilbehør:

- TS system-chassis for det innvendige festenivået, se side 647.
- PS montasjehassis for vertikal montering i skaprammen, se side 652.
- Kabelklemmer, se side 719.



Kabelklemmer

for C-profilskinner

For feste av kabelen på C-profilskinnene.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket


Leveringsomfang:

Inkl. kunststoff-motstykke.

Henvisning:

C-profilskinner, se fra side 653.

For kabeldiameter mm	Pk.	Best.nr. DK
6 – 14	25 stk.	7077.000
12 – 18	25 stk.	7078.000
18 – 22	25 stk.	7097.000
22 – 26	25 stk.	7097.220
26 – 30	25 stk.	7097.260
30 – 34	25 stk.	7097.300
34 – 38	25 stk.	7097.340
38 – 42	25 stk.	7098.000
42 – 56	25 stk.	7098.100
56 – 64	25 stk.	7099.000



Kabelslange og kabelslangeholder

For sikker kabelføring f.eks. fra apparatskapet hhv. montasjeplaten til døren. Festemuligheter for vanlig kabelbånd er tilgjengelig på kabelslangeholderen, følgelig kan kablene ved inn- og utgang settes fast på kabelslangeholderen.

Materiale:

- Kabelslange: polyetylen
- Kabelslangeholder: polyamid

Kabelslange

Ø innvendig mm	Pk.	Best.nr. SZ
16	25 m	2595.000
29	25 m	2589.000
36	25 m	2596.000
48	25 m	2590.000

Kabelslangeholder

For kabelslange Ø mm	Pk.	Best.nr. SZ
16	20 stk.	2593.000¹⁾
29	20 stk.	2591.000¹⁾
36	20 stk.	2594.000
48	20 stk.	2592.000

¹⁾ Montering i kompaktapparatkap AE med universalvinkel SZ 2373.000, se side 664.

