

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Koblingsbokser KL uten flens – KL 1504.510

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Koblingsbokser KL uten flens – KL 1504.510

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate:	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse:	Skap: 1,25 mm Lokk: 1,25 mm
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	3,6 kg
EAN:	4028177251168
Tolltariffnummer:	85389099
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeskrivelse (lang):	KL Koblingsbokser. BHD: 400x200x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flens
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring