

JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 360-3 SORT

ART.NR: 006525

Elnummer: 1478619

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual Steinel IS 360-3](#)

[FDV](#)

Den perfekte infrarøde sensor for montering i takutspring og himling. IS 360-3 har en rekkevidde på opptil 12 meter, og en imponerende 360° dekningsvinkel . Deteksjonssonen kan justeres om nødvendig ved hjelp avtagbare deksler.
IS 360-3 er tilgjengelig i svart og hvit.

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø121mm x 57mm (høyde)
Effekt:	Ohmsk last: maks 2000 W Ukompensert induktiv Cos (ä) 0,5: lysrør maks 500VA Elektronisk ballast (EVG) kapasitiv: f.eks lysrør, sparepærer, LED: maks 8 stk. á 58W ved C ≤ 176 µF, kapasitet: 230VAC
Spennning:	230 - 240 V, 50/60 Hz
Sensor:	Passiv infrarød
Bruksområde:	Innendørs og utendørs, tak
Dekningsvinkel:	360°, segmenter kan utelukkes fra detektering
Rekkevidde:	Max 12m ved 2,5m - 2,8m høyde
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Temperaturområde	-20°C til +50°C
Materiale:	UV-bestendig plast

RELATERT PRODUKT



ALTERNATIVER



IS 360-1 DE HVIT

