



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



RS PRO LED S1 V4 GLASS 3000K

ART.NR: 034658

Elnummer: 3330715


Bruksområde: Trappeganger, baktrapper, korridorer etc.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual RS Pro LED S1 v4](#)

[FDV](#)

Den har alt dagens teknologi har å by på for å være en ideell, selvstyrt, maksimalt effektiv lampe: en høyfrekvenssensor som registrerer personer, LED-er for effektivt og forsinkelsesfritt lys, en lyssensor som registrerer romsituasjoner, et 868 MHz trådløst kommunikasjonssystem for å danne opptil 31 lampegrupper og en moderne, åat design som samtidig sørger for optimal



kjøling for LED-ene. Resultatet er at RS PRO LED S1 er en revolusjon innen belysning: LED-temperaturen kontrolleres kontinuerlig elektronisk. Systemet regulerer effekten umerkelig ved behov for å gi optimalt lys med maksimal LED levetid. I ett rom kan äere lamper koples sammen til en gruppe via trådløs kommunikasjon. Det interessante er at alle lamper har samme status og fungerer og agerer som en stor samlet lampe. Nyt de uovertrufne fordelene ved LED: intet vedlikehold, ingen pærer å skifte ut, tilnærmet ubegrenset brukstid.

TEKNISKE DATA:

Mål (Ø x d):	Ø300mm x 71mm
Spenning:	230 - 240V, 50 Hz
Effekt:	16W LED (1,8W dimmet)
Lysfarge:	3000 Kelvin
	Finnes også i 4000K - Elnummer: 3330761
Lysåux (m/kuppel):	810 lm / 49,66 lm/W
HF-teknikk:	5,8 GHz (Reagerer temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser)
Dekningsvinkel:	360° med 160° åpningsvinkel
Sendeeffekt:	ca. 1mW
Rekkevidde:	Ø 1-8m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger
Maks. åatedekning:	Ca. 50 m2
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling:	2-2000 lux
Kommunikasjon:	Trådløs - 31 kanaler
Lysstyrkeregulering:	10 % når dimmet (1,8W) a. hele natten b. 10 min. etter innstilt tid c. 30 min. etter innstilt tid
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Temperaturområde:	-10 til + 50 °C
Materiale:	Aluminium base, opal glasskuppel

RELATERT PRODUKT




RS PRO LED S1 V3 PC 3000 KELVIN

RS PRO LED S1 V4 PC 3000K



RS PRO LED S1 V3 PC 4000 KELVIN



RS PRO LED S1 V4 GLASS 4000K



RS PRO LED S1 V4 PC 4000K

Vilan AS

[View larger map](#)

 Sign in

