



METRIC
INDUSTRIAL

Adaptore MM og SM



Adaptore produsert etter gjeldende standarder og med siste generasjon test og produksjons utstyr. Leveres med keramisk (Zr - Zirconia) styrehylse. Metall (PhB – FosforBronse) styrehylser benyttes ikke grunnet den negative påvirkningen produksjonsprosessen av disse har på miljøet.

- For sammenkobling av fiber optiske kontakter
- Kan benyttes i alle deler av nettet og i hele bølglengdeområdet for CWDM og DWDM.
- Stabil og høy kvalitet
- Tilgjengelig for de fleste kontakt typer.
- For PC, UPC- eller APC polerte kontakter
- Fargekodet i hht. IEC 60874-19-1
- RoHS i hht. 2002/95/EC

Spesifikasjoner:

Tabell 1.

Temperaturområde	-40 °C ~ +85 °C
Stabilitet	≤ 0,2dB ved 1000 matinger
Vibrasjon	10 ~ 55Hz (2 timer)
Fukt syklus	75 °C, 95 % / 336 timer
Støt	1,5 mtr. fall, 8 ganger

Bestillingsinformasjon:

Tabell 2 – Adaptore, multimodus OM-1/OM-2. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Art.nr	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL (dB) Max
200009	DIN47256	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200004	E2000	61 754-15	Zr.	Plast	Beige	Beige	SC SPX	0,2
2211121201	FCD	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200017	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	LC SPX	0,2
2213441402	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC SPX	0,2
2211442402	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC DPX	0,2
2210641101	MTRJ	61 754-18	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,2
2213221401	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC SPX	0,2
2213222401	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Beige	Transparent	SC DPX	0,2
2211311001	ST	61 754-2	Zr.	Metall	Metal	Rød	ST	0,2
2211311002	ST DPX	61 754-2	Zr.	Metall	Metal	Rød	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	MPO	0,3

Tabell 3 – Adaptere, multimodus OM-3. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Art.nr	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL(dB) Max
200018	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	LC SPX	0,2
2213441901	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC SPX	0,2
2211442901	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC DPX	0,2
200014	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC SPX	0,2
2213241901	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Aqua	Transparent	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	MPO	0,3

Tabell 4 – Adaptere, multimodus OM-4. For PC slipte kontakter (0° Konveks)

Art.nr	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL(dB) Max
2211441901	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Violett	Transparent	LC SPX	0,2
2213442401	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Violett	Transparent	SC SPX	0,2
2211443901	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Violett	Transparent	SC DPX	0,2
2213240901	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Violett	Transparent	SC SPX	0,2
2213242401	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Violett	Transparent	SC DPX	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,3

Tabell 5 – Adaptere, singelmodus. For PC/UPC slipte kontakter (0° Konveks)

Art.nr	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL(dB) Max
200009	DIN47256	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200005	E2000	61 754-15	Zr.	Plast	Blå	Blå	SC SPX	0,2
2211121201	FCD	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Rød	FC-D	0,2
200015	LC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	LC SPX	0,2
2211441201	LC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC SPX	0,2
2211442202	LC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC DPX	0,2
2210641101	MTRJ	61 754-18	-	Plast	Sort	Sort	SC SPX	0,2
2211512401	MU DPX	61 754-6	Zr.	Plast	Beige	Hvit	SC SPX	0,2
2211211201	SC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC SPX	0,2
2211212201	SC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Blå	Transparent	SC DPX	0,2
2211311001	ST	61 754-4	Zr.	Metall	Metall	Rød	ST	0,2
2213222201	MPO	61 754-7	-	Plast	Sort	Sort	SC DPX	0,3

Tabell 6 – Adaptere, singelmodus. For APC slipte kontakter (8° Konveks)

Art.nr	Kontakt type	Standard (IEC)	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Støvhette Farge	Hullbilde	IL(dB) Max
200010	DIN47256/APC	61 754-3	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
200006	E2000/APC	61 754-15	Zr.	Plast	Grønn	Grønn	SC SPX	0,2
200008	FCD/APCR ¹⁾	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
2211121301	FCD/APCN ²⁾	61 754-13	Zr.	Metall	Metall	Grønn	FC-D	0,2
200016	LC/APC SPX	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	LC SPX	0,2
2211441301	LC/APC DPX	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211442301	LC/APC QUAD	61 754-20	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC DPX	0,2
2211231301	SC/APC SPX	61 754-4	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC SPX	0,2
2211232301	SC/APC DPX	61 754-4	Zr.	Plast	Grønn	Transparent	SC DPX	0,2
2211512409	MPO/APC	61 754-7	-	Plast	Grønn	Sort/Grønn	SC SPX	0,3

Galleri:



DIN47256 MM/SM



DIN47256 APC



E2000 MM



E2000 SM



E2000/APC



FC/PC MM/SM



FC/APCN¹⁾ & FC/APCR²⁾



LC MM SPX OM1/OM2



LC MM SPX OM3



LC SM SPX



LC/APC SPX



LC MM DPX OM1/OM2



LC MM DPX OM3



LC MM DPX OM4



LC SM DPX



LC/APC DPX



LC MM QUAD OM1/OM2



LC MM QUAD OM3



LC/APC Quad



LC SM Quad



MTRJ MM/SM



MU MM/SM



SC SM SPX



SC MM SPX OM1/OM2



SC MM SPX OM3



SC/APC SPX



SC MM DPX OM1/OM2



SC MM DPX OM3



SC MM DPX OM4



SC SM DPX



SC/APC DPX



ST MM/SM DPX



ST MM/SM



MPO/APC



MPO MM



MPO SM

¹⁾ FC/APCN (NTT); 2,14mm styrespor

²⁾ FC/APCR (Reduced key); 2,03mm styrespor

MERK! LC og SC adapterer leveres med transparent støvhette