



HF-Coilfix Xpress Installasjonsrør m/ trekke-tråd - Halogenfri

PP 16/20

TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt UV-bestendig. Xpress har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Lav
røykutvikling



Selv-
slukkende



Etsene
gasser



RoHS



Halogenfri



Reach



Leder
oppbygging



UV-
bestandig



CPR
EN50575



CE

KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen, sort, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR	305/2011/EU
KEMA-kur	TC 34423
ECO label	Godkjent for svanebygg

SMARTE LØSNINGER
TECCON



HF-Coilfix Xpress Installasjonsrør m/ trekke-tråd - Halogenfri

PP 16/20

TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt UV-bestendig. Xpress har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Lav
røykutvikling



Selv-
stukkende



Etsene
gasser



RoHS



Halogenfri



Reach



Leder
oppbygging



UV-
bestandig



CPR
EN50575



CE

Ledertvernsnitt mm ²	Vekt KG/100m	El. nummer	Lengde forpakning
HF Coilfix Xpress 16mm	4,9	1251600	100
HF Coilfix Xpress 20mm	7,6	1251601	50
HF-COILFIX 16mm rør m/trekke-tråd	4,9	1251642	100
HF-COILFIX 20mm rør m/trekke-tråd	7,6	1251643	50

SMARTE LØSNINGER
TECCON