



04112 (24 033 57)

POWERCLIP S.SKINNE 250A 3P L1000



[Last ned produktdatablad for 04112](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Kompatibel med	Linergy BW
IP-grad	IPxx B
Produkt eller komponent type	Samleskinne
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

[Skjul](#)

Antall poler	3P
Monteringsretning	Vertical, operating position: rear
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	750 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	13 kA (1 s)
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I²t på	169000 kA².s
Tillatt strøm	250 A
Lengde	1000 mm
Vekt	3.86 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Mekanisk robusthet	Seismic tests : 2.5G with structure reinforcement conforming to IEC 60068-2-57

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering