

IX (H07Z1-R)

Installasjonsledning-HF

450/750 V

Ledningen kan legges innendørs. For fast installasjon i kabelføringen og for internkabling i elektriske enheter. Må installeres av fagperson.

Standard	EN 50525-2-31:2011
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Halogenfri polyolefine
Ledermerking	Gulgrønn blå brun sort grå hvit orange rød
Kode	25 GNYE H07Z1-R TYPE 2
Produktkode	1145728
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Spenning	450/750 V
Diameter mm 1)	9 mm
Vekt kg/km 1)	280 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	72 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	27 mm
Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN	1.25 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0.727 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1013262
EAN kod	6438176006634

