

**IX (H07Z1-R)**

## Installasjonsledning-HF

**450/750 V**

Ledningen kan legges innendørs. For fast installasjon i kabelføringen og for internkabling i elektriske enheter. Må installeres av fagperson.

|   |   |
|---|---|
| <b>Standard</b>   | EN 50525-2-31:2011  |
| <b>Brannytelse (HLR)</b>                                  | Dca-s2,d2,a2  |
| <b>Leder</b>  | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2                   |
| <b>Isolasjon</b>  | Halogenfri polyolefine  |
| <b>Ledermerking</b>                                       | Gulgrønn<br>blå<br>brun<br>sort<br>grå<br>hvit<br>orange<br>rød |
| <b>Kode</b>   | 50 GNYE H07Z1-R TYPE 2  |
| <b>Produktkode</b>  | 1145748   |
| <b>Pakningsstørrelse m</b>                                | Trommel 500   |
| <b>Spenning</b>   | 450/750 V   |
| <b>Diameter mm 1)</b>                                     | 12 mm   |
| <b>Vekt kg/km 1)</b>                                      | 510 kg/km   |
| <b>Minste mulige boyeradius mm</b>                        | 96 mm   |
| <b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b> | 36 mm   |
| <b>Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN</b>    | 2.5 kN  |
| <b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>                         | 0.387 ohm/km  |
| <b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>                   | -15 °C  |
| <b>Maks ledertemperatur °C</b>                            | 70 °C   |
| <b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>      | 160 °C  |
| <b>Elektrisitetsnummer</b>                                | 1013274   |
| <b>EAN kod</b>  | 6410004003381   |

