

HULLSAG BI-METALL



EGENSKAPER

- Meget funksjonell hullsag med mange bruksområder
- Produsert av laserslipt HSS Bi-metall med koboltlegering
- Utstyrt med variabel/progressiv tannavstand som sikrer en raskere og finere finish enn ved vanlig tanning
- Tennene er produsert i lasersveiset og varmebehandlet stål
- M3 tannspisser for optimale skjæreegenskapene og lang levetid
- Forsterket bunnsplate (4,75 mm) sørger for stabilitet uten bruk av tilbehør

LEVERES MED

Tabelloversikt over anbefalt turtall for bruk i forskjellige materialer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|-------------|-------------------|
| Varenr.: | |
| NOBB-nr.: | |
| GTIN-nr.: | |
| Produktnavn | HULLSAG BI-METALL |
| Dimensjon | 44,5 mm (1 3/4") |
| Kuttedybde | |
| Materiale | Bi-metall |

BRUKSOMRÅDE

- Trematerialer som massivt trevirke etc.
- Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc.
- Legert og ulegert aluminium
- Kobber
- Gips, PVC og ulike plastmaterialer